



HIDROREPELENTE SUELOS

Ficha técnica
Revisión
06/2016



DESCRIPCION:

Líquido incoloro, hidrofugante a base de resinas de siloxanos y fluorosilanos en disolvente orgánico, para la protección de suelos porosos de humedad, y diferentes tipos de manchas y aceites.

APLICACIONES:

Tratamiento de protección de suelos sobre materiales de construcción absorbentes:

- Terrazas.
- Balcones.
- Patios.
- Jardines.
- Barbacoas, etc.

No utilizar en materiales no porosos, materiales encerados o cubiertos de óleos, madera, etc.

PROPIEDADES:

- El producto penetra en el interior de los sustratos sin formar película superficial y sin modificar el aspecto de los materiales.
- Aumenta la reflexión de la luz.
- Protege los suelos contra la penetración del agua de lluvia evitando la aparición de musgo y líquenes.
- Su efecto hidrofóbico actúa durante un largo periodo de tiempo, permitiendo la respiración de los materiales, etc.). Repele el agua de lluvia y de las manchas y aceites.
- Transitable. Gran resistencia a la abrasión.
- Evita la absorción de suciedad, y manchas efecto "autolavable". (lavar la mancha a la mayor brevedad posible).
- Excelente resistencia a la radiación U.V. e intemperie.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Líquido transparente de baja viscosidad.	
Densidad (DIN 53217):	g/cm ³	0.77
Punto de Inflamación:	°C	60
Temperatura de Aplicación:	°C	+5 a +30



INDICACIONES DE USO:

Preparación de las superficies:

Las superficies a proteger deberán estar firmes, limpias y secas. Si hubiera huecos han de taparse previamente.

- Eliminar restos de musgo y líquenes.
- Proteger las zonas adyacentes de posibles salpicaduras, ventanas, puertas, vegetación, madera, etc.

Técnica de trabajo:

- Utilice guantes, gafas de protección herméticas y mascarilla.

El producto está listo para su uso, con una brocha o mediante una pistola aerográfica, aplicar HIDROFUGANTE SUELOS, saturando la superficie hasta que quede totalmente mojada, normalmente mediante 2 o 3 capas sucesivas.

Como mantenimiento, recomendamos aplicar una capa adicional, aproximadamente, cada 3 años, después de limpiar el soporte.

Aplicar entre 5° y 30°C: No aplicar con lluvia ni sobre soportes húmedos.

Rendimiento:

0.2 a 1 litro / m2 dependiendo de la porosidad y absorbencia del sustrato.



HIDROREPELENTE SUELOS

Ficha técnica
Revisión
06/2016

ALMACENAMIENTO:

Guárdese en lugar fresco y seco.
Duración: 24 meses

PRESENTACIÓN:

Latas de 0,75; 5 y 25 litros.

COLORES:

Incoloro

LIMPIEZA:

Las herramientas pueden lavarse, inmediatamente después de su uso, con un disolvente orgánico. En caso de dejar secar el producto, solo se elimina mecánicamente.

SEGURIDAD E HIGIENE:

HIDROFUGANTE SUELOS contiene hidrocarburos alifáticos. Por tanto, en locales pequeños debe utilizarse una buena ventilación.

Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. Si cayera a los ojos, deberá lavarse con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico.

Usar guantes y gafas. En caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco.

NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com