

EUCON IM 100

Inclusor de aire y reductor de agua de concreto

ADITIVOS

EUCON IM 100

TX40T018

Descripción

EUCON IM 100 es un aditivo líquido, inclusor de aire y reductor de agua. No contiene cloruros. Cumple con las normas ASTM C 494 Tipo A o ICONTEC 1299 y ASTM C-260.

Información Técnica

Apariencia : Líquido de baja viscosidad
Color : Café
Densidad : 1.05 kg/l +/- 0.05 kg/l

Usos

EUCON IM 100 es recomendado en la elaboración de concreto o mortero en el cual se requiera:

- Reducir la permeabilidad mediante la incorporación de aire.
- Mejorar la manejabilidad de la mezcla.
- Aumentar la durabilidad del concreto.

Ventajas

- Reduce la permeabilidad
- Puede ser utilizado para mejorar la manejabilidad del concreto.
- Permite reducir la cantidad de agua de amasado.
- Reduce el agrietamiento.

Dosificación

La dosis de **EUCON IM 100** es de 0,5% del peso del cemento empleado en la mezcla, es decir 250 g (230 ml) por saco de cemento de 50 kg.

Aplicación

EUCON IM 100 se adiciona al concreto diluido en el agua de amasado, preferiblemente por medio de un dosificador o directamente, procurando la completa incorporación del producto. Se recomienda hacer ensayos previamente a la utilización del producto.

Recomendaciones Especiales

- **EUCON IM 100** puede incluir hasta un 5% de aire a la mezcla de concreto.
- Una sobredosis produce concretos y morteros de bajas resistencias.
- Se deben efectuar ensayos previos para establecer la dosificación óptima del aditivo.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

EUCON IM 100

Inclusor de aire y reductor de agua de concreto

Manejo y Almacenamiento

EUCON IM 100 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.
- 6 meses a granel en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa : 4 kg
Garrafa : 20 kg
Tambor : 210 kg.

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Septiembre 15 de 2020

ADITIVOS

EUCON IM 100

TX40T018

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT