

QUILOSA PROFESSIONAL AQUA PROTECT

Hidrorepelente Fachadas y Tejados

Disolvente líquido orgánico y transparente para la protección de materiales de construcción con propiedades hidrófugas.



VENTAJAS

- El producto penetra en los poros. No forma una película superficial ni cambia el aspecto natural de los materiales.
- Aumenta la reflexión de la luz.
- Protege las fachadas contra la entrada del agua de lluvia, evitando la aparición de musgo y líquenes.
- Impide que se absorba la suciedad. Crea una superficie "autolavable".
- El efecto hidrofóbico actúa durante un largo periodo de tiempo, permitiendo que la superficie respire.
- Alta resistencia a los rayos ultravioleta y a las inclemencias del tiempo (hielo, nieve, etc.).

USOS PREVISTOS

- Tratamiento que repele el agua para paredes y tejados expuestos a la lluvia. No cambia el aspecto natural de los materiales.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Valor
Líquido de baja viscosidad	+
Color	Valor

1/4

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
 28521 Rivas, Madrid-España
 ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
 4050 - 144 Porto - Portugal
 PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
 www.quilosa.com

Transparente	+
No curado	Valor
Densidad, 23°C (DIN 53217) [g/cm³]	0.77
Punto de destello (DIN 51794) [°C]	>60
Temperatura de aplicación [°C]	5 - 30

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicación, lea atentamente las instrucciones de seguridad descritas en la Hoja de Seguridad del producto

Preparación de la superficie

- La superficie debe ser dura, consistente y sin agujeros (reparar previamente).
- Elimina restos de musgo y líquenes.
- Proteger las zonas adyacentes de posibles salpicaduras: ventanas, puertas, vegetación, madera, etc.

Preparación del producto

- Producto listo para el uso.

Aplicación

- Aplicar con una brocha o pistola de aerografía saturando la superficie mediante 2 o 3 capas consecutivas hasta que quede totalmente mojada.
- Si la superficie es absorbente, aplicar una segunda mano.

Trabajos después de completar la aplicación

- El producto fresco se debe eliminar rápidamente con un disolvente orgánico tipo aguarrás. Las herramientas se deben limpiar inmediatamente después de su uso con el mismo tipo de disolvente.

Notas / limitaciones

- Rendimiento: 0.2 - 1 l/m², en función de la absorción de las superficies.
- No utilizar en materiales no porosos, superficies enceradas o engrasadas, madera, etc.
- La temperatura del sustrato debe estar entre 5 °C y 30 °C.
- No aplicar con lluvia ni sobre soportes húmedos.

NOTAS / LIMITACIONES

La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica.

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar fresco y seco.

Almacenar en su envase original cerrado.

Tiempo de almacenamiento: 24 meses.

DATOS DEL CATÁLOGO

Capacidad nominal / talla / tamaño	Color	Número de piezas por paquete colectivo	Número de catálogo	Índice	Código EAN
25 li	translúcido	1	QSA-QWATRPF-QP-48-li-25-043	10042459	8411729071387
5 li	translúcido	2	QSA-QWATRPF-QP-48-li-5-043	10048861	8411729004903
5 li	translúcido	2	QSA-QWATRPF-QP-48-li-5-043	10042179	8411729000752

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Usar guantes, gafas de seguridad y mascarilla.

Asegurar una buena ventilación en la zona de trabajo.

Evitar todo contacto del producto fresco con los ojos y las mucosas.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante y acudir a un médico.

En caso de salpicadura, lavar la prenda con un detergente industrial cuando el producto esté aún fresco.

NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com